

ANEXO 2.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN GEF-CA-SCPC 020 DE 2020 cuyo objeto es " ADQUIRIR MOTOCICLETA PARA MOVILIZACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS, ASÍ COMO KITS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CAMPO QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS USUARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN A CARGO DE CORPOMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ". Lote 2

ITEM	DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (indicar valor en cada item ofertado)	VALOR TOTAL
1	Cinta Diamétrica: Cinta de 1,5 cm de ancho, 10 m. lineales hecho en tela sintética reforzada con alambres delgados de latón de fósforo-ro. Gancho en garra, con manivela para rebobinado.	Unidad	3		0
2	Dendrómetro: Con sensor de inclinación integrado que sirva para recolección de datos de diámetro en cualquier punto del fuste y para determinar la altura a la que se alcanza un diámetro específico. Con dos puertos de entrada, uno para un telémetro y un segundo puerto serie de salida permite la transferencia de datos a un colector de datos externo, con lupa 2.4x, pantalla LED con brillo variable. Resistente al agua y al polvo, con un montaje de rosca de 1/4 «x 20 para conectarlo a un monopié o trípode. Estuche de transporte, paño para lentes, correa para el cuello y manual incluido.	Unidad	2		0
3	Calibrador Digital: Lcd Pie De Rey Acero Inoxidable: Interruptor de conversión SAE / métrico, Interruptor de calibración cero, Encendido / apagado automático, Pantalla LCD fácil de leer, Construcción duradera de acero inoxidable y resistente a la humedad. Rango: 0.01 mm a 150 mm / 0.001 "a 6"	Unidad	2		0
4	Hipsómetro. Localizador de rangos 7,5-1600 m 6.0X: Herramienta forestal de precisión proporciona mediciones precisas de rango, altura y ángulo. Con telémetro láser e hipsómetro de 3 puntos, monocular de 6x21, tiempo de retorno 0.3 segundos, independientemente de la distancia y un registro de memoria interna hasta 250 mediciones para su posterior recuperación, con pantallas LCD externas y en la vista.	Unidad	3		
VALOR TOTAL COTIZACION					-

Firma [nombre y cargo]
 Nit: [número]
 Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
 El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
 Dirección: [indicar dirección y ciudad]
 Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
 Correo electrónico: [indicar]
 Validez de la Oferta: [indicar]